

丝扣单片式球阀（内外丝）

Fig. 4135

阀门规范

设计标准：API 598 / EN 12266
螺纹符合：ANSI B 2.1 / BS 21 (ISO7)
尺寸范围：8mm(1/4")~100mm(4")


技术参数

工作压力：1000 psi (PN63) 水（无冲击）
测试压力：壳体: 1500 psi (95 bar) 水(静压)
密封: 1100 psi (70 bar) 水(静压)
80 psi (5.5 bar) 气体
工作温度：-25℃ ~ 180℃
使用介质：水、油、气体

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8 / CF8M
阀盖	不锈钢	A351 CF8 / CF8M
阀球	不锈钢	ASTM 304 / 316
阀座	PTFE	
阀杆	不锈钢	ASTM 304 / 316
密封	PTFE	
螺母	不锈钢	ASTM 304 / 316
手柄	不锈钢	-

产品图例



规格尺寸

DN	mm	6	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		40	45	56	59	71	76	84	99	110	132	180
H		32	33	42	45	48	58	67	74	85	85	121.5
F		68	68	95	95	95	106	128	130	170	170	225
Φd		5	7	9	12.5	15	20	25	32	38	50	64